

## Serie SW 553 Reverse / SW 553 Reverse Series

Con ribaltamento delle unità di taglio sia verso l'interno che verso l'esterno e diametro lama pari a 550 mm

Inward and outward tilting heads, and blade  $\varnothing$  550 mm

## TRONCATRICI DOPPIA TESTA, DOUBLE HEAD MITRE SAWS

macchine e sistemi di lavorazione per profilati in

# ALLUMINIO

equipments for machining ALUMINIUM

# SW 553 Reverse Garda

Troncatrice a doppia testa

Double mitre saw



Taglio utile (max 90°) Cutting length (max. 90°)	mm	4000/7650 5000/9650 6000/11650
Taglio utile (min 90°) Cutting length (min. 90°)	mm	390 / 290
Capacità di inclinazione verso l'esterno Tilting range outwards	deg	135°-90°-45°-22,5°
Diametro Lama Sawblade diameter	mm	550
Foro Lama Diameter bore	mm	30
Potenza Motore Power	kW	3 (x 2)



Disponibile nella versione CN con posizionamento elettronico delle unità di taglio su qualsiasi angolo compreso tra 135° e 22,5°

Available with electronic positioning of the cutting units on any angle within 22,5° and 135°

**1** Ribaltamento pneumatico delle unità di taglio su angolazioni preselezionate (135°, 90°, 45° e 22,5°)  
Pneumatic tilting of the heads on defined angles (135°, 90°, 45° e 22,5°)

**2** Avanzamento lama frontale e rettilineo con regolazione in velocità e di profondità  
Frontal and straight blade feed with speed adjustments and depth limiter

**3** Equipaggiata con sistema elettronico  
It is equipped with electronic system

SW 553 - lama / blade  $\varnothing$  550 mm

SW 553-R - lama / blade  $\varnothing$  550 mm

